

Klemens Tespit Pulu

Fixing Washers

Ürün Kodu	Malzeme	Montaj Deliği	Kullanım Alanı	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Hole Diameter	Area of Usage	Weight (each)
ET.C.TP23.6	Cu	M.6	Max. 35 mm ² -70 mm ²	0,01
ET.C.TP23.8	Cu	M.8	Max. 35 mm ² -70 mm ²	0,01
ET.C.TP32.6	Cu	M.6	Max. 70 mm ² -240 mm ²	0,01
ET.C.TP32.8	Cu	M.8	Max. 70 mm ² -240 mm ²	0,01
ET.C.TP4230.12	Cu	M.12	C Profile	0,02

Cu: Bakır / Copper

Pirinç Tespit Klemenslerinin, Bakır Yüzelelere Montajında Kullanılmalıdır.

To be used to mount brass fixing clamps on copper surfaces



Klemens Tespit Pulu

Fixing Washers

Ürün Kodu	Malzeme	Montaj Deliği	Kullanım Alanı	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Hole Diameter	Area of Usage	Weight (each)
ET.CS.TP23.6	CuSn	M.6	Max. 35 mm ² -70 mm ²	0,01
ET.CS.TP23.8	CuSn	M.8	Max. 35 mm ² -70 mm ²	0,01
ET.CS.TP32.6	CuSn	M.6	Max. 70 mm ² -240 mm ²	0,01
ET.CS.TP32.8	CuSn	M.8	Max. 70 mm ² -240 mm ²	0,01
ET.CS.TP4230.12	CuSn	M.12	C Profile	0,02

CuSn: Kalay Kaplı Bakır / Tin Plated Copper

Pirinç Tespit Klemenslerinin, Galvaniz Kaplı ve Alüminyum Yüzelelere Montajında Kullanılmalıdır.

To be used to mount brass fixing clamps on galvanized and aluminum surfaces



Klemens Tespit Pulu

Fixing Washers

Ürün Kodu	Malzeme	Montaj Deliği	Kullanım Alanı	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Hole Diameter	Area of Usage	Weight (each)
ET.CS.TNP23.6	Cu+Sn	M.6	Max. 35 mm ² -70 mm ²	0,01
ET.CS.TNP23.8	Cu+Sn	M.8	Max. 35 mm ² -70 mm ²	0,01
ET.CS.TNP32.6	Cu+Sn	M.6	Max. 70 mm ² -240 mm ²	0,01
ET.CS.TNP32.8	Cu+Sn	M.8	Max. 70 mm ² -240 mm ²	0,01
ET.CS.TNP4230.12	Cu+Sn	M.12	C Profile	0,02

Cu+Sn: Tek Yön Kalay Kaplı Bakır / Tin Plated Copper (One way)

Pirinç Tespit Klemenslerinin, Galvaniz Kaplı ve Alüminyum Yüzelelere Montajında Kullanılmalıdır.

To be used to mount brass fixing clamps on galvanized and aluminum surfaces

