

**Güneş Enerji Panelli İkaz Lambası**  
Led Beacon Light With Solar Energy



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ağırlık (Ad)
Part No.	Product Description	Weight (each)
EY.00.UİL.003	<b>Tekli / Single</b>	13,00
EY.00.UİL.004	<b>Çiftli / Double</b>	15,00
<b>Led Sayısı</b> LED Number	<b>132 adet Ultra Bright Led</b> 132 pieces Ultra Bright Led	
<b>Toplam Candela</b> Total Candela	<b>810.000 mcd</b>	
<b>Görünürlük Mesafesi</b> Visibility Distance	<b>Karanlık ve berrak ortamda 10 Km (Annex14 standardı)</b> 10 km in dark and clear environment conditions (Annex14 standard)	
<b>Görünürlük Açısı</b> Visibility Angle	<b>X Düzlem=360° (yatay) Y Düzlem= 45° (dikey) (Annex14 standardı)</b> X Plane=360° (horizontal) Y Plane= 45° (vertical) (Annex14 standard)	
<b>Enerji Harcaması</b> Energy Spending	<b>6~7 Watt/saat</b> 6~7 Watt/hour	
<b>Çalışma Zamanları</b> Operating Time	<b>Işık seviyesine göre otomatik devreye girer, geçici ışıklara aldanmaz.</b> Operates according to the lighting level, does not considers temporary lightning.	
<b>LED Testi</b> LED Test	<b>Var (Gece çalışma ortamında kesintisiz test, gündüz ışıklı ortamda 10 dakikada 1 defa)</b> Exists (Uninterrupted test at night, Once in 10 minutes at daytime)	
<b>Alarm Çıkışı</b> Alarm Output	<b>Kuru Kontak Çıkışı. Normalde Açık veya Normalde Kapalı</b> With dry contact output. Normally Open or Normally Closed	
<b>Bakım</b> Maintenance	<b>Gerektirmez</b> No need to maintenance	
<b>LED Ömrü</b> LED Life	<b>100.000 saat</b> 100.000 hours (operating duration)	
<b>Çalışma Sıcaklığı</b> Operating Temperature	<b>-55° C ~ +55° C</b>	
<b>Işık Hazinesi</b> Light Store	<b>Polikarbon (Kırmızı) ısınmaya, buzlanmaya ve tutuşmaya dirençli</b> Polycarbonate (Red) warm, forst and ignition-resistant	
<b>Alt Gövde</b> Bottom Body	<b>Alüminyum Döküm</b> Aluminium Casting	
<b>Solar Çalışmada Akü Gerilimi</b> Battery Voltage in Solar Working	<b>12V/7,2 Ah (2 Adet / 2 Units)</b>	
<b>Solar Ünite ile Kesintisiz Çalışma</b> Uninterrupted Working by Solar Unit	<b>Tam şarj ve gece çalışma ile 4 gün</b> 4 days and nights with a full charge	
<b>IP Standartı</b> IP Standard	<b>IP65</b>	
<b>Çalışma Şekli</b> Mode of Operation	<b>Dakikada 60 defa yanıp söner</b> Lamps blinks 60 times in a minute	
<b>Boya</b> Body Paint	<b>Ral 7032 Elektrostatik Polyester</b> Ral-7032 Elektrostatik Polyester	
<b>Solar Panel Gövde</b> Solar Panel Body	<b>Alüminyum Karkas, Polikarbon Pencere</b> Aluminium Casting, Polycarbonate Window	
<b>Güneş Paneli</b> Solar Panel	<b>20W</b>	
<b>Ölçüler</b> Dimensions	<b>80cmx29cmx52cm</b>	