

İkaz Lambası
Led Beacon Light

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ağırlık (Ad)
Part No.	Product Description	Weight (each)
EY.00.UİL.001	Tekli / Single	0,97
EY.00.UİL.002	Çiftli / Double	2,80



Led Sayısı LED Number	140 adet Ultra Bright Led 140 pieces Ultra Bright Led
Toplam Candela Total Candela	810.000 mcd
Görünürlük Mesafesi Visibility Distance	Karanlık ve berrak ortamda 10 Km (Annex14 standardı) 10 km in dark and clear environment conditions (Annex14 standard)
Görünürlük Açısı Visibility Angle	X Düzlem=360° (yatay) Y Düzlem= 45° (dikey) (Annex14 standardı) X Plane=360° (horizontal) Y Plane= 45° (vertical) (Annex14 standard)
Enerji Harcaması Energy Spending	6~7 Watt/saat 6~7 Watt/hour
Çalışma Zamanları Operating Time	Işık seviyesine göre otomatik devreye girer, geçici ışıklara aldanmaz. Operates according to the lighting level, does not considers temporary lightning.
LED Testi LED Test	Var (Gece çalışma ortamında kesintisiz test, gündüz ışıklı ortamda 10 dakikada 1 defa) Exists (Uninterrupted test at night, Once in 10 minutes at daytime)
Alarm Çıkışı Alarm Output	Kuru Kontak Çıkışlı. Normalde Açık veya Normalde Kapalı With dry contact output. Normally Open or Normally Closed
Bakım Maintenance	Gerektirmez No need to maintenance
LED Ömrü LED Life	100.000 saat 100.000 hours (operating duration)
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	-55° C ~ +55° C
Işık Haznesi Light Store	Polikarbon (Kırmızı) ısınmaya, buzlanmaya ve tutuşmaya dirençli Polycarbonate (Red) warm, forst and ignition-resistant
Alt Gövde Bottom Body	Alüminyum Döküm Aluminium Casting
Çalışma Voltajı Operating Voltage	12V AC/DC, 24V AC/DC, 48V AC/DC , 110V AC, 220V-AC
IP Standartı IP Standard	IP65
Çalışma Şekli Mode of Operation	Dakikada 60 defa yanıp söner Lamps blinks 60 times in a minute
Boya Body Paint	Ral 7032 Elektrostatik Polyester Ral-7032 Elektrostatik Polyester